

VALVULA DE RETENCION Fig. # 5107

A CLAPETA DE GOMA (flex check valve)



- Especialmente diseñada para líquidos cloacales o con sedimentos
- **PRESION DE TRABAJO**
PN16 / CLASE 125
- **BRIDA**
ISO 7005-2 PN16 (otras bajo pedido)
- **REVESTIMIENTO DE LA CLAPETA / TEMPERATURA DE TRABAJO**

NBR	-10°C a 82°C
EPDM (bajo pedido)	-10°C a 120°C
VITON (bajo pedido)	-10°C a 150°C



- Con tapón inferior para limpieza.
- Sin resorte u otro elemento susceptible de trabarse.
- Tapa desmontable

COMPONENTE	MATERIAL	Especif. EN	Especif. ASTM
Cuerpo	Hierro fundido de DN50 a DN300	EN-JL1040	A126 Clase B
	Fundición dúctil de DN350 en mas	EN-JS1050	A536 65-45-12
Tapa	Hierro fundido de DN50 a DN300	EN-JL1040	A126 Clase B
	Fundición dúctil de DN350 en mas	EN-JS1050	A536 65-45-12
Clapeta	Fund. dúctil revestido con NBR	EN-JS1050	A536 65-45-12
Sello	NBR	Comercial	Comercial
Tapón	Hierro maleable	Comercial	Comercial

DN (mm)	A	B
50	203	95
65	216	95
80	243	110
100	292	121
125	349	147
150	381	147
200	495	222
250	622	260
300	699	292
350	787	333
400	813	391
450	914	435
500	1016	486
600	1219	578

